

Профессиональная вёрстка

Урок 5

Эффекты перехода и трансформации CSS3

Создание анимации средствами CSS3. Технология рисования canvas. Оживим страницы нашего сайта.

CSS3. Трансформация

[transform](#)

Практика

[Поворот](#)

[Масштабирование](#)

[Перемещение](#)

[Искажение](#)

[Использование нескольких трансформаций](#)

[Точка трансформации transform-origin](#)

[Множественные трансформации](#)

CSS3 transition

Практика

[Переходы](#)

[Простой цветовой переход](#)

[Задержка и комбинирование эффектов перехода](#)

CSS3 Анимация

[Ход выполнения анимации](#)

[Длительность анимации animation-duration](#)

[Временная функция animation-timing-function](#)

[Шаги анимации](#)

[Анимация с задержкой animation-delay](#)

[Повтор анимации animation-iteration-count](#)

[Направление анимации animation-direction](#)

[Проигрывание анимации animation-play-state](#)

[Состояние элемента до и после воспроизведения анимации animation-fill-mode](#)

[Краткая запись анимации](#)

[Множественные анимации](#)

Практическое задание

Дополнительные материалы

Используемая литература

CSS3. Трансформация

transform

Свойство задает вид преобразования элемента. Описывается с помощью функций трансформации, которые смещают элемент относительно его текущего положения на странице или изменяют его первоначальные размеры и форму. Не наследуется.

Допустимые значения:

- `matrix()` – любое число.
 - `translate()`, `translateX()`, `translateY()` – единицы длины (положительные и отрицательные), %.
 - `scale()`, `scaleX()`, `scaleY()` – любое число.
 - `rotate()` – угол (deg, grad, rad или turn).
 - `skew()`, `skewX()`, `skewY()` – угол (deg, grad, rad).
1. `matrix(a, c, b, d, x, y)`
 - a. Смещает элементы и задает способ их трансформации, позволяя объединить несколько функций 2D-трансформаций в одной. В качестве трансформации допустимы поворот, масштабирование, наклон и изменение положения. Значение `a` изменяет масштаб по горизонтали.
 - b. Значение от 0 до 1 уменьшает элемент, больше 1 – увеличивает.
 - c. Значение `c` деформирует (сдвигает) стороны элемента по оси `Y`, положительное значение – вверх, отрицательное – вниз.
 - d. Значение `b` деформирует (сдвигает) стороны элемента по оси `X`, положительное значение – влево, отрицательное – вправо.
 - e. Значение `d` изменяет масштаб по вертикали. Значение меньше 1 уменьшает элемент, больше 1 – увеличивает.
 - f. Значение `x` смещает элемент по оси `X`, положительное – вправо, отрицательное – влево.
 - g. Значение `y` смещает элемент по оси `Y`, положительное значение – вниз, отрицательное – вверх.
 2. `translate(x,y)`
 - a. Сдвигает элемент на новое место, перемещая относительно обычного положения вправо и вниз, используя координаты `x` и `y`, не затрагивая при этом соседние элементы. Если нужно сдвинуть элемент влево или вверх, нужно использовать отрицательные значения.
 3. `translateX(n)`
 - a. Сдвигает элемент относительно его обычного положения по оси `X`.
 4. `translateY(n)`
 - a. Сдвигает элемент относительно его обычного положения по оси `Y`.
 5. `scale(x,y)`
 - a. Масштабирует элементы, делая их больше или меньше. Значения от 0 до 1 уменьшают элемент. Первое значение масштабирует элемент по ширине, второе – по высоте. Отрицательные значения отображают элемент зеркально.
 - b. `scaleX(n)` Функция масштабирует элемент по ширине, делая его шире или уже. Если значение больше единицы, элемент становится шире, если значение находится между единицей и нулем, элемент становится уже. Отрицательные значения отображают элемент зеркально по горизонтали.
 - c. `scaleY(n)` Функция масштабирует элемент по высоте, делая его выше или ниже. Если значение больше единицы, элемент становится ниже, если значение находится между

единицей и нулем – ниже. Отрицательные значения отображают элемент зеркально по вертикали.

6. rotate(угол)
 - a. Поворачивает элементы на заданное количество градусов, отрицательные значения от -1deg до -360deg поворачивают элемент против часовой стрелки, положительные – по часовой стрелке. Значение rotate(720deg) поворачивает элемент на два полных оборота.
7. skew(x-угол,у-угол)
 - a. Используется для деформирования (искажения) сторон элемента относительно координатных осей. Если указано одно значение, второе будет определено браузером автоматически.
 - b. skewX(угол) Деформирует стороны элемента относительно оси X.
 - c. skewY(угол) Деформирует стороны элемента относительно оси Y.
 - d. initial Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
 - e. inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.

Практика

Поворот

Трансформации CSS3 являются новой и экспериментальной возможностью. Поэтому при их использовании нужно указывать несколько версий свойства transform, каждую со своим префиксом разработчика браузеров. Далее приведен пример правила трансформации для вращения элемента со всем его содержимым:

```
<!-- HTML-разметка трансформируемого элемента -->
<figure>
  
  <figcaption>Рисунок</figcaption>
</figure>
```

```
figure {
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
}
```

Применение трансформации к какому-либо элементу страницы не влияет на другие ее элементы или ее компоновку. Например, если повернуть элемент, он просто надвинется на смежные с ним элементы.

Обратите внимание, что в предыдущем примере угол поворота задавался в градусах. Спецификация CSS3 предлагает возможность задавать угол и в других математических величинах.

Единицы измерения угла поворота CSS3-трансформации:

Единица измерения	CSS3-обозначение	Описание	Пример
Градусы	<i>deg</i>	Угол полной окружности 360°	rotate(90deg)
Грады	<i>grad</i>	Единица измерения плоских углов, равная 1/400 угла полной окружности, или $\pi/200$	rotate(100grad)
Рadiany	<i>rad</i>	2 π радиан равно углу полной окружности	rotate(1.57rad)
Обороты	<i>turn</i>	1 угол полной окружности равен одному обороту	rotate(.25turn)

Масштабирование

Для использования анимации масштабирования используется функция `scale()`. Значение масштаба задается относительно единицы: `scale(2)` – исходный элемент будет увеличен в два раза, `scale(0.5)` – элемент уменьшится в два раза. Согласно этим правилам элемент масштабируется одинаково во все стороны, но можно задать направление: X – по горизонтали, Y – по вертикали, Z – глубина масштабирования. Более того, функцию `scale()` можно использовать для создания эффекта отражения. Для этого нужно передать в нее отрицательное значение.

Рассмотрим некоторые примеры масштабирования. Для начала уменьшим картинку с текстом в два раза:

```
figure {
  -moz-transform: scale(0.5);
  -webkit-transform: scale(0.5);
  -o-transform: scale(0.5);
  -ms-transform: scale(0.5);
  transform: scale(0.5);
}
```

Растянем по оси X в два раза:

```
figure {
  -moz-transform: scaleX(2);
  -webkit-transform: scaleX(2);
  -o-transform: scaleX(2);
  -ms-transform: scaleX(2);
  transform: scaleX(2);
}
```

Используем эффект отражения:

```
figure {
  -moz-transform: scaleX(-1);
  -webkit-transform: scaleX(-1);
  -o-transform: scaleX(-1);
  -ms-transform: scaleX(-1);
  transform: scaleX(-1);
}
```

Перемещение

Для перемещения HTML-элемента используется функция `translate(x,y)` либо ее аналоги для конкретных осей `translateX(x)`, `translateY(y)`. Эти функции поддерживают отрицательные значения (сдвиг влево или вверх). Ниже показан пример использования трансформации перемещения:

```
figure {
  -moz-transform: translate(50px, -4em);
  -webkit-transform: translate(50px, -4em);
  -o-transform: translate(50px, -4em);
  -ms-transform: translate(50px, -4em);
  transform: translate(50px, -4em);
}
```

Искажение

Трансформация `skew()` искажает форму элемента. Например, возьмем правильный прямоугольник с закрепленным основанием. Если мы начнем толкать его верхнюю часть в сторону, она сместится, в то время как основание останется на месте. В результате получим параллелограмм.

Значение искажения задается в градусах (можно указывать такие же единицы измерения, как для трансформации поворота). Ниже показан пример использования трансформации искажения:

```
figure {
  -moz-transform: skewX(50grad);
  -webkit-transform: skewX(50grad);
  -o-transform: skewX(50grad);
  -ms-transform: skewX(50grad);
  transform: skewX(50grad);
}
```

Следующий пример показывает искажение в градусах сразу по двум осям:

```
figure {
  transform: skew(40deg, 20deg);
  -webkit-transform: skew(40deg, 20deg); // для Chrome и Safari
  -ms-transform: skew(40deg, 20deg); // для IE
}
```

Использование нескольких трансформаций

Вы можете объединить несколько трансформаций: указать их в одном правиле, разделив пробелами. Ниже приведен пример применения сразу нескольких трансформаций к одному элементу.

```
figure {
    -moz-transform: scale(1.5) translateX(10px) skew(10deg)
    rotate(0.175rad);
    -webkit-transform: scale(1.5) translateX(10px) skew(10deg)
    rotate(0.175rad);
    -o-transform: scale(1.5) translateX(10px) skew(10deg) rotate(0.175rad);
    -ms-transform: scale(1.5) translateX(10px) skew(10deg)
    rotate(0.175rad);
    transform: scale(1.5) translateX(10px) skew(10deg) rotate(0.175rad);
}
```

Сначала элемент увеличивается в полтора раза (используя трансформацию `scale`), потом перемещается на 10 пикселей влево (посредством трансформации `translateX`) и, наконец, наклоняется и поворачивается (используя трансформации `skew` и `rotate`).

Точка трансформации `transform-origin`

Свойство позволяет сместить центр трансформации, относительно которого происходит изменение положения/размера/формы элемента. Значение по умолчанию – `center`, или `50% 50%`. Задается только для трансформированных элементов. Не наследуется.

Множественные трансформации

Можно объединить несколько трансформаций одного элемента, перечислив их через пробел в порядке проявления.

CSS3 transition

При добавлении плавности переходов для элементов для общего свойства `transition` существуют его составляющие (аналогично свойству `background`, `background-color`, `background-image` и т.д.).

Рассмотрим, из чего состоит общее свойство `transition`:

1. Свойство `transition-property`. Содержит название CSS-свойств, к которым будет применен эффект перехода. Не наследуется.
 - a. Значения:
 - i. **none** – отсутствие свойства для перехода.
 - ii. **all** – значение по умолчанию. Применяет эффект перехода ко всем свойствам элемента.
 - iii. **свойство** – определяет список CSS-свойств, перечисленных через запятую, участвующих в переходе.
2. Продолжительность перехода `transition-duration`. Задаёт промежуток времени, в течение которого должен осуществляться переход. Не наследуется.
 - a. Значения:

- i. **время** перехода указывается в секундах или миллисекундах, например, 1s, или 5ms, или 0.3s.
3. Функция перехода transition-timing-function. Свойство задает временную функцию, которая определяет скорость перехода объекта от одного значения к другому. Если вы определяете более одного перехода для элемента, например цвет фона элемента и его положение, вы можете перечислить нужные переходы через запятую.
 - a. Значения:
 - i. **ease** – функция по умолчанию, переход начинается медленно, разгоняется быстро и замедляется в конце. Соответствует cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1).
 - ii. **linear** – переход происходит равномерно на протяжении всего времени, без колебаний в скорости. Соответствует cubic-bezier(0,0,1,1).
 - iii. **ease-in** – переход начинается медленно, а затем плавно ускоряется в конце. Соответствует cubic-bezier(0.42,0,1,1).
 - iv. **ease-out** – переход начинается быстро и плавно замедляется в конце. Соответствует cubic-bezier(0,0,0.58,1).
 - v. **ease-in-out** – переход медленно начинается и медленно заканчивается. Соответствует cubic-bezier(0.42,0,0.58,1).
 - vi. **cubic-bezier(x1, y1, x2, y2)** – позволяет вручную установить значения от 0 до 1 для кривой ускорения.
4. Задержка перехода transition-delay. Необязательное свойство, позволяет сделать так, чтобы изменение свойства происходило не моментально, а с некоторой задержкой. Не наследуется.
 - a. **Время** задержки перехода указывается в секундах или миллисекундах.
5. Краткая запись перехода transition. Все свойства, отвечающие за изменение внешнего вида элемента, можно объединить в одно свойство transition.

Практика

Переходы

С помощью псевдоклассов :hover и :focus можно создавать интерактивные эффекты, не прибегая к использованию сценариев JavaScript. Например, чтобы создать меняющуюся кнопку (т.е. кнопку, реагирующую на наведение курсора мыши), достаточно просто предоставить набор новых свойств стиля для псевдокласса :hover. Эти свойства задействуются автоматически, когда пользователь наводит курсор на кнопку.

CSS3 предоставляет более простой способ переходов, позволяющий осуществлять плавный переход от одного набора стилей к другому.

Простой цветовой переход

Чтобы понять принцип работы переходов, рассмотрим пример. Изменение цвета кнопки при наведении на нее курсора осуществляется с помощью возможностей перехода CSS3.

При наведении курсора ее цвет меняется с зеленого на желтый резким прыжком. Но при использовании эффекта перехода зеленый цвет переходит в желтый плавно. Таким же образом происходит и обратный переход при отодвигании курсора.

Смену цвета без эффекта перехода можно реализовать следующим кодом:

```

.slickButton {
  color: white;
  font-weight: bold;
  padding: 10px;
  margin: 20px;
  border: solid 2px gray;
  background: lightgreen;
  cursor: pointer;
}
.slickButton:hover {
  color: black;
  background: yellow;
}

```

Чтобы получить плавное изменение цвета, т.е. переход, нам нужно в только что описанный стиль добавить свойство `transition`. Обратите внимание, что это свойство вставляется в обычный стиль (в данном случае стиль `slickButton`), а не в псевдокласс `:hover`.

Как минимум, свойство `transition` требует установки двух значений: свойства CSS, которое нужно анимировать, и времени, на протяжении которого нужно выполнить изменение стилей. В данном примере переход применяется к свойству `background`, а время перехода равно 0.5 секунды:

```

.slickButton {
  /* ... */
  -webkit-transition: background 0.5s, color 0.5s;
  -moz-transition: background 0.5s, color 0.5s;
  -o-transition: background 0.5s, color 0.5s;
}

```

Этот код можно сократить, если нам нужно установить переход для всех изменяющихся свойств и при одинаковом времени перехода для всех. В таком случае вместо списка свойств для перехода мы просто используем ключевое слово `all`:

```

.slickButton {
  /* ... */
  -webkit-transition: all 0.5s;
  -moz-transition: all 0.5s;
  -o-transition: all 0.5s;
}

```

Задержка и комбинирование эффектов перехода

В эффектах перехода можно использовать свойство `transition-delay`, которое задерживает начало перехода на указанное время:

```
.slickButton {
  /* ... */
  -webkit-transition: all 0.5s;
  -moz-transition: all 0.5s;
  -o-transition: all 0.5s;
  transition: all 0.5s;
  transition-delay: 2s;
}
```

Теперь анимация перехода при наведении указателя мыши будет задерживаться на две секунды. То же самое произойдет и при отведении указателя мыши. Значение свойства transition-delay можно указывать в самом свойстве transition как необязательный параметр:

```
.slickButton {
  /* ... */
  -webkit-transition: all 0.5s 2s;
  -moz-transition: all 0.5s 2s;
  -o-transition: all 0.5s 2s;
  transition: all 0.5s 2s;
}
```

CSS3 Анимация

Для браузеров Chrome и Safari перед свойством требуется добавить префикс -webkit.

Для создания анимации в CSS3 используется свойство @keyframes.

Оно представляет собой контейнер, в который должны помещаться различные свойства оформления.

```
@keyframes имяАнимации
{
  from {CSS свойства} /* Оформление элемента перед началом анимации */
  to {CSS свойства} /* Оформление элемента после завершения анимации */
}
```

После того, как анимация была создана, необходимо добавить к элементу, который Вы хотите анимировать, CSS3 свойство animation и указать в нем имя анимации (1 значение) и время (2 значение), в течение которого она будет выполняться.

Также Вы можете устанавливать количество повторов анимации (3 значение).

```
@keyframes anim {
  from {margin-left:3px;}
  to {margin-left:500px;}
}
#wrap1 {
  animation:anim 4s 3;
}
```

Полный листинг анимированной страницы представлен ниже.

```
<html>
<style type='text/css'>
@keyframes anim{
from {margin-left:3px;}
to {margin-left:500px;}
}
@-moz-keyframes anim{
from {margin-left:3px;}
to {margin-left:500px;}
}
@-webkit-keyframes anim{
from {margin-left:3px;}
to {margin-left:500px;}
}
#wrap1{
border:2px #000 solid;
background-color:#7F0055;
height:100px;
width:100px;
font-size:2em;
animation:anim 4s 3;
-webkit-animation:anim 4s 3;
}
</style>
<body>
<div id="wrap1"></div>
<p><b>Обратите внимание:</b> данная анимация будет повторяться 3 раза.</p>
</body>
</html>
```

Ход выполнения анимации

Вы можете определять ход выполнения анимации не только с помощью ключевых слов from и to (которые использовались в предыдущем примере), но и с помощью %.

С помощью % Вы можете более точно контролировать ход выполнения анимации – например, указать, что определенный элемент в начале анимации (0%) должен быть белым, к середине (50%) должен окрашиваться в оранжевый цвет, а к концу (100%) – становиться черным.

```
@keyframes anim {
0% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
30% {margin-left:3px;margin-top:250px;background-color:#7F0055;}
60% {margin-left:500px;margin-top:250px;background-color:black;}
100% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
}
#wrap1 {
animation:anim 6s 3;
}
```

Полный листинг анимированной страницы представлен ниже:

```
<html>
<style type='text/css'>
@keyframes anim {
0% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
30% {margin-left:3px;margin-top:250px;background-color:#7F0055;}
60% {margin-left:500px;margin-top:250px;background-color:black;}
100% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
}
@-moz-keyframes anim {
0% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
30% {margin-left:3px;margin-top:250px;background-color:#7F0055;}
60% {margin-left:500px;margin-top:250px;background-color:black;}
100% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
}
@-webkit-keyframes anim {
0% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
30% {margin-left:3px;margin-top:250px;background-color:#7F0055;}
60% {margin-left:500px;margin-top:250px;background-color:black;}
100% {margin-left:3px;margin-top:3px;background-color:#7F0055;}
}
#wrap1 {
border:2px #000 solid;
background-color:#7F0055;
height:100px;
width:100px;
font-size:2em;
animation:anim 6s 3;
-webkit-animation:anim 6s 3;
}
</style>
<body>
<div id="wrap1"></div>
</body>
</html>
```

Свойство	Описание
@keyframes	Контейнер для определения анимации
animation	Позволяет задать все значения для настройки выполнения анимации за одно определение
animation-name	Позволяет указать имя анимации
animation-duration	Позволяет задать скорость выполнения анимации в секундах (по умолчанию имеет значение 0)
animation-timing-function	Позволяет задать функцию сглаживания, отвечающую за плавность выполнения анимации (по умолчанию имеет значение ease)
animation-delay	Позволяет задать задержку перед началом выполнения анимации (по умолчанию имеет значение 0)
animation-iteration-count	Позволяет задать количество повторов анимации (по умолчанию имеет значение 1)
animation-direction	При значении alternate в нечетные разы (1, 3, 5 ...) анимация будет проигрываться в нормальном, а в четные (2, 4, 6 ...) – в обратном порядке. По умолчанию данное свойство имеет значение normal, при данном значении анимация всегда проигрывается в нормальном порядке.

Длительность анимации animation-duration

Свойство устанавливает длительность анимации. Не наследуется. Значение по умолчанию 0.

Значения	Описание
время	Длительность анимации задается в секундах s или миллисекундах ms
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис

```
-webkit-animation-duration: 2s;
animation-duration: 2s;
```

Временная функция animation-timing-function

Свойство определяет изменение скорости от начала до конца анимации с помощью временных функций. Задается при помощи ключевых слов или кривой Безье cubic-bezier(x1, y1, x2, y2). Не наследуется.

Значения	Описание
ease	Функция по умолчанию, анимация начинается медленно, разгоняется быстро и замедляется в конце. Соответствует cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1)
linear	Анимация происходит равномерно на протяжении всего времени, без колебаний в скорости. Соответствует cubic-bezier(0,0,1,1)
ease-in	Анимация начинается медленно, а затем плавно ускоряется в конце. Соответствует cubic-bezier(0.42,0,1,1)
ease-out	Анимация начинается быстро и плавно замедляется в конце. Соответствует cubic-bezier(0,0,0.58,1)
ease-in-out	Анимация медленно начинается и медленно заканчивается. Соответствует cubic-bezier(0.42,0,0.58,1)
cubic-bezier(x1, y1, x2, y2)	Позволяет вручную установить значения от 0 до 1. На этом сайте вы сможете построить любую траекторию скорости изменения анимации
step-start	Задаёт пошаговую анимацию, разбивая ее на отрезки, изменения происходят в начале каждого шага. Эквивалентно steps(1, start)
step-end	Пошаговая анимация, изменения происходят в конце каждого шага. Эквивалентно steps(1, end)
steps(количество шагов,start end)	Ступенчатая временная функция, которая принимает два параметра. Количество шагов задается целым положительным числом. Второй параметр необязательный, указывает момент, в котором начинается анимация. Со значением start анимация начинается в начале каждого шага, со значением end – в конце каждого шага с задержкой. Задержка вычисляется как результат деления времени анимации на количество шагов. Если второй параметр не указан, используется значение по умолчанию end
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Шаги анимации

Элемент можно анимировать используя шаги, т.е. ступенчато. (Примером может послужить секундная стрелка часов, которая сначала двигается, а затем осуществляется задержка на 1 секунду, потом снова двигается и снова задержка и т.д.) Шаги задаются с помощью функции steps(). Ниже показан пример:

```
transition: all 2000ms steps(3, end);
```

Теперь анимация увеличения кнопки будет происходить рывками. Задержка между рывками в данном случае будет 667 ms (2000/3). Второй параметр функции steps указывает, будет рывок выполняться сразу или после задержки.

Анимация с задержкой animation-delay

Свойство игнорирует анимацию заданное количество времени, что дает возможность по отдельности запускать каждую анимацию. Отрицательная задержка начинает анимацию с определенного момента внутри ее цикла, т.е. со времени, указанного в задержке. Это позволяет применять анимацию к нескольким элементам со сдвигом фазы, изменяя лишь время задержки.

Чтобы анимация началась с середины, нужно задать отрицательную задержку, равную половине времени, установленного в animation-duration. Не наследуется.

Значения	Описание
время	Задержка анимации задается в секундах s или миллисекундах ms. Значение по умолчанию 0
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис:

```
-webkit-animation-delay: 2s;  
animation-delay: 2s;
```

Повтор анимации animation-iteration-count

Свойство позволяет запустить анимацию несколько раз. Значение 0 или любое отрицательное число удаляют анимацию из проигрывания. Не наследуется.

Значения	Описание
число	С помощью целого числа задается количество повторов анимации. Значение по умолчанию 1
infinite	Анимация проигрывается бесконечно
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис:

```
-webkit-animation-iteration-count: 3;  
animation-iteration-count: 3;
```

Направление анимации animation-direction

Свойство задает направление повтора анимации. Если анимация повторяется только один раз, это свойство не имеет смысла. Не наследуется.

Значения	Описание
alternate	Анимация проигрывается с начала до конца, затем в обратном направлении
alternate-reverse	Анимация проигрывается с конца до начала, затем в обратном направлении
normal	Значение по умолчанию, анимация проигрывается в обычном направлении, с начала и до конца
reverse	Анимация проигрывается с конца
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис

```
-webkit-animation-direction: alternate;  
animation-direction: alternate;
```

Проигрывание анимации animation-play-state

Свойство управляет проигрыванием и остановкой анимации. Остановка анимации внутри цикла возможна через использование этого свойства в скрипте JavaScript. Также можно останавливать анимацию при наведении курсора мыши на объект – состояние :hover. Не наследуется.

Значения	Описание
paused	Останавливает анимацию
running	Значение по умолчанию, означает проигрывание анимации
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис:

```
-webkit-animation-play-state: paused;  
animation-play-state: paused;
```

Состояние элемента до и после воспроизведения анимации animation-fill-mode

Свойство определяет порядок применения определенных в @keyframes стилей к объекту. Не наследуется.

Значения	Описание
none	Значение по умолчанию. Состояние элемента не меняется до или после воспроизведения анимации
forwards	Воспроизводит анимацию до последнего кадра по окончании последнего повтора и не отматывает ее к первоначальному состоянию
backwards	Возвращает состояние элемента после загрузки страницы к первому кадру, даже если установлена задержка animation-delay, и оставляет его там, пока не начнется анимация
both	Позволяет оставлять элемент в первом ключевом кадре до начала анимации (игнорируя положительное значение задержки) и задерживать на последнем кадре до конца последней анимации
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента

Синтаксис:

```
-webkit-animation-fill-mode: forwards;  
animation-fill-mode: forwards;
```

Краткая запись анимации

Все параметры воспроизведения анимации можно объединить в одном свойстве – animation, перечислив их через пробел:

```
animation: animation-name animation-duration animation-timing-function  
animation-delay animation-iteration-count animation-direction;
```

Множественные анимации

Для одного элемента можно задавать несколько анимаций, перечислив их названия через запятую.

Синтаксис:

```
div {animation: shadow 1s ease-in-out 0.5s alternate, move 5s linear 2s;}
```

Практическое задание

1. Создать страницу registration.psd.
2. Применить к нескольким элементам на странице эффекты:
 - a. Трансформации (увеличения изображения при наведении).
 - b. Поворота (добавить поворот элемента на 180 или на 360 градусов при наведении на него).
 - c. Сделать трансформацию элементов плавной (transition).
 - d. * Анимации (по желанию).
 - e. * Применить к произвольному элементу технологию рисования canvas.
3. * Для некоторых элементов применить функцию, которая позволяет изменять скорость перехода в процессе его осуществления.
4. * Использовать для некоторых элементов множественную анимацию.

Дополнительные материалы

1. <https://webref.ru/css/transition-timing-function>.
2. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition-property>.

Используемая литература

Для подготовки данного методического пособия были использованы следующие ресурсы:

1. <http://www.wisdomweb.ru/>.
2. <http://html5book.ru/css3-transform/>.
3. Гоше Х. HTML5. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2013. – 496 с.: ил.
4. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.
5. Макфарланд Д. Большая книга CSS3. – СПб.: Питер, 2016. – 608 с.